

Datum: 08.06.2025



(slika je simbolična)

Bosch Otočna napa - DIB97IM50

Kategorija: [Nape](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 18.06.2025**

Šifra: **32570**

Cena: 928,13€ ~~969,00€~~

Kratek opis

DIB971M50, Otočna kuhinjska napa

- Energijski razred: B (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 73.6 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 45/57 dB

Tip:

Design:

Pretok:

Okolje in varnost:

Udobje:

Dimenzije:

Tehnične informacije:

- Nerjaveče jeklo napa
- 90 cm
- Nerjaveče jeklo
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo
- Za pritrditev na strop nad kuhalnim otokom
- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna, TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, LED prikaz
- TouchControl upravljanje (4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna)
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- Notranje ogrodje enostavno za čiščenje
- Capacitor energy efficient
- Osvetlitev kuhališča: 4 x 1,5 W LED osvetlitev
- Osvetljenost: 409 lux
- Temperatura barve: 3500 K
- Kaseta z alu okvirjem
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 438 m³/h; pri intenzivnem načinu: 754 m³/h (po standardu EN 61591)
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 438 m³/h
- Maks. zmogljivost (odvajanje zraka): 438 m³/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 438 m³/h; pri intenzivnem načinu: 754 m³/h (po standardu EN 61591)
- Dimenzije (kroženje zraka) s CleanAir modulom (VxSxG): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Posebno učinkovita zvočna izolacija
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 57 dB(A) re 1 pW [44 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 57 dB(A) re 1 pW [44 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk]; pri intenzivnem načinu: 68 dB(A) re 1 pW [55 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Največji pretok zraka: 754 m3/h
- Dimenzije - odvajanje zraka (VxSxG): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimenzije - kroženje zraka (VxSxG): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Priključna moč: 256 W
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtikačem
- Napetost: 220 - 240 V
- Z recirkulacijskim kompletom Clean Air Plus (na voljo kot dodatna oprema) vaši aparati dosežejo: Hitrost ekstrakcije v načinu obtoka: Maks. običajna uporaba: 390 m³/h
- Intenzivna: 527 m³/h
- Raven hrupa v načinu recirkulacije:
- Maks. normalna uporaba: 67 dB(A) re 1 pW
- Intenzivna: 73 dB(A) re 1 pW

Energijska nalepka in podatkovna kartica

Brošure