

Datum: 26.07.2025



(slika je simbolična)

Bosch Otočna napa - DIB98JQ50

Kategorija: [Nape](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 06.08.2025**

Šifra: **32571**

Cena: 1.083,71€ ~~1.119,00€~~

Kratek opis

DIB98JQ50, Otočna kuhinjska napa

- Energijski razred: A+ (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 31.6 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 44/54 dB

Tip:

Design:

Pretok:

Okolje in varnost:

Udobje:

Dimenzije:

Tehnične informacije:

- Nerjaveče jeklo napa
- 90 cm
- Nerjaveče jeklo
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo
- Za pritrditev na strop nad kuhalnim otokom
- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje
- 5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni, TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, Lightline
- TouchControl upravljanje (5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni)
- 5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- 10-minutni zamik izklopa
- Notranje ogrodje enostavno za čiščenje
- Senzor kakovosti zraka
- Možnost nastavitve intenzitete svetlobe
- SoftLight postopna osvetlitev/zatamnitev
- EcoSilenceDrive motor
- Osvetlitev kuhališča: 4 x 1,5 W LED osvetlitev
- Osvetljenost: 423 lux
- Temperatura barve: 3500 K
- Indikator zasičenosti filtra (kovinskega ali ogleneega)
- Pokrov filtra iz nerjavečega jekla, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 445 m³/h; pri intenzivnem načinu: 867 m³/h (po standardu EN 61591)
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 445 m³/h
- Maks. zmogljivost (odvajanje zraka): 445 m³/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 445 m³/h; pri intenzivnem načinu: 867 m³/h (po standardu EN 61591)
- Dimenzije (kroženje zraka) s CleanAir modulom (VxŠxG): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Posebno učinkovita zvočna izolacija
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 54 dB(A) re 1 pW [41 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 54 dB(A) re 1 pW [41 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk]; pri intenzivnem načinu: 69 dB(A) re 1 pW [56 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Največji pretok zraka: 867 m3/h
- Dimenzije - odvajanje zraka (VxŠxG): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimenzije - kroženje zraka (VxŠxG): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Priključna moč: 166 W
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtikačem
- Napetost: 220 - 240 V
- Z recirkulacijskim kompletom Clean Air Plus (na voljo kot dodatna oprema) vaši aparati dosežejo: Hitrost ekstrakcije v načinu obtoka: Maks. običajna uporaba: 353 m³/h
- Intenzivna: 457 m³/h
- Raven hrupa v načinu recirkulacije:
- Maks. normalna uporaba: 67 dB(A) re 1 pW
- Intenzivna: 71 dB(A) re 1 pW

Energijska nalepka in podatkovna kartica

Brošure