

Datum: 08.06.2025



(slika je simbolična)

Bosch poševna napa - DWK67EM60

Kategorija: [Nape](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 18.06.2025**

Šifra: **32594**

Cena: 551,06€ ~~569,00€~~

Kratek opis

DWK67EM60, Stenska napa

- Energijski razred: B (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 59.4 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: C
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 48/60 dB

Tip:

Pretok:

Okolje in varnost:

Design:

- Črna napa
- Črna
- Stenska napa, 60 cm
- 60 cm
- Iz črnega stekla

Udobje:

- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo
- Za pritrditev na steno nad kuhališčem
- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje
- T34-BO3AW (white LED)
- TouchControl upravljanje
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna, TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, LED prikaz
- TouchControl upravljanje (4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna)
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- Visokozmogljivi dvokanalni ventilator
- Capacitor energy efficient

Tehnične informacije:

- Osvetlitev kuhališča: 2 x 1,5 W LED osvetlitev
- Osvetljenost: 130 lux
- Temperatura barve: 3500 K
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- 2 območja sesanja zraka: spredaj in spodaj
- Obodno sesanje zraka
- Pokrov filtra iz stekla
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 399 m³/h; pri intenzivnem načinu: 669 m³/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 399 m³/h; pri intenzivnem načinu: 669 m³/h (po standardu EN 61591)
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Največji pretok zraka: 669 m³/h

Dimenzije:

- Dimenzije - odvajanje zraka (VxŠxG): 780-1066 x 600 x 434 mm
- Dimenzije - kroženje zraka (VxŠxG): 850-1126 x 600 x 434 mm
- Dimenzije (VxŠxG):
- 956 x 600 x 434 mm (kroženje zraka s CleanAir modulom, nameščen na zunanji pokrov); 1016-1306 x 600 x 434 mm (kroženje zraka s CleanAir modulom, nameščen na notranji pokrov)
- Dimenzije (VxŠxG): 956 x 600 x 434 mm (kroženje zraka s cleanAir modulom, nameščenim na zunanji pokrov); 1016-1306 x 600 x 434 mm (kroženje zraka s cleanAir modulom, nameščenim na notranji pokrov)
- Dimenzije (kroženje zraka) s CleanAir modulom (VxŠxG):
- 956 x 600 x 434 mm - montaža na zunanji okrasni pokrov zračnika
- 1016-1306 x 600 x 434 mm - montaža na notranji okrasni pokrov zračnika
- Priključna moč: 255 W
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtikačem
- Napetost: 220 - 240 V

Energijska nalepka in podatkovna kartica

Brošure
