

Datum: 26.07.2025



(slika je simbolična)

## Bosch poševna napa - DWK67JQ60

Kategorija: [Nape](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 05.08.2025**

Šifra: **32595**

**Cena: 959,38€**

# Kratek opis

DWK67JQ60, Stenska napa

**Tip:**

- črna napa
- 60 cm
- črna

**Pretok:**

- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 431 m³/h; pri intenzivnem načinu: 714 m³/h (po standardu EN 61591)
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)

**Okolje in varnost:**

- Energijski razred: A (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 34.6 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 45/53 dB

**Design:**

- Osvetlitev kuhališča: 2 x 1,5 W LED osvetlitev
- Osvetljenost: 233 lux
- Temperatura barve: 3500 K

**Udobje:**

- Za pritrditev na steno nad kuhališčem
- Sistem za enostavno montažo
- PowerBoost položaj
- Elektronsko upravljanje, Lightline
- TouchControl upravljanje (5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni)
- 10-minutni zamik izklopa
- 2 območja sesanja zraka: spredaj in spodaj
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- Notranje ogrodje enostavno za čiščenje
- Senzor kakovosti zraka
- Možnost nastavitve intenzitete svetlobe
- SoftLight postopna osvetlitev/zatamnitev
- Visokozmogljivi dvokanalni ventilator
- EcoSilenceDrive motor
- Obodno sesanje zraka
- Indikator zasičenosti filtra (kovinskega ali oglenega)
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju

**Tehnične informacije:**

- Maks. zmogljivost (odvajanje zraka): 431 m³/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 431 m³/h; pri intenzivnem načinu: 714 m³/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 53 dB(A) re 1 pW [40 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 53 dB(A) re 1 pW [40 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk]; pri intenzivnem načinu: 65 dB(A) re 1 pW [52 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)

**Dimenzije:**

- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Dimenzije (kroženje zraka) s CleanAir modulom (VxŠxG): 1118 x 590 x 499 mm - montaža na zunanji okrasni pokrov zračnika 1188-1458 x 590 x 499 mm - montaža na notranji okrasni pokrov zračnika
- Največji pretok zraka: 714 m³/h
- Priključna moč: 143 W
- Dimenzije - odvajanje zraka (VxŠxG): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Dimenzije (kroženje zraka) vključujoč okrasni pokrov zračnika (VxŠxG): 988-1258 x 590 x 499 mm
- Dimenzije način delovanja kroženje zraka brez okrasnega pokrova zračnika (VxŠxG): 452 mm x 590 x 499 mm
- Recirkulacija je možna brez dimnika
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 431 m³/h

**Energijska nalepka in podatkovna kartica**

**Brošure**