

Datum: 08.06.2025



(slika je simbolična)

Bosch ravna napa - DWF67KM60

Kategorija: [Nape](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 18.06.2025**

Šifra: **32588**

Cena: 929,37€

Kratek opis

DWF67KM60, Stenska napa

- Energijski razred: A (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 39 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 44/58 dB

Tip:

Design:

Pretok:

Okolje in varnost:

Udobje:

Dimenzije:

Tehnične informacije:

- črna napa
- 60 cm
- črna
- Iz črnega stekla
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Recirkulacija je možna brez dimnika
- Za pritrditev na steno nad kuhališčem
- Sistem za enostavno montažo
- PowerBoost položaj
- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna, TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, LED prikaz
- TouchControl upravljanje (4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna)
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna
- 2 območja sesanja zraka: spredaj in spodaj
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- Notranje ogrodje enostavno za čiščenje
- EcoSilenceDrive motor
- EcoSilenceDrive motor
- Osvetlitev kuhališča: 2 x 1,5 W LED osvetlitev
- Osvetljenost: 263 lux
- Temperatura barve: 3500 K
- Obodno sesanje zraka
- Pokrov filtra iz stekla
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 404 m³/h; pri intenzivnem načinu: 739 m³/h (po standardu EN 61591)
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 404 m³/h
- Maks. zmogljivost (odvajanje zraka): 404 m³/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 404 m³/h; pri intenzivnem načinu: 739 m³/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 58 dB(A) re 1 pW [45 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 58 dB(A) re 1 pW [45 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk]; pri intenzivnem načinu: 71 dB(A) re 1 pW [58 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Največji pretok zraka: 739 m3/h
- Pretok zraka (kroženje zraka): pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 315 m³/h pri intenzivnem načinu: 563 m³/h
- Priključna moč: 143 W
- Dimenzije - odvajanje zraka (VxŠxG): 969-1239 x 590 x 263 mm
- Dimenzije (kroženje zraka) vključujoč okrasni pokrov zračnika (VxŠxG): 1029-1299 x 590 x 263 mm
- Dimenzije (kroženje zraka) s CleanAir modulom (VxŠxG): 1159 x 590 x 263 mm - montaža na zunanji okrasni pokrov zračnika 1229-1499 x 590 x 263 mm - montaža na notranji okrasni pokrov zračnika
- Dimenzije (kroženje zraka) brez okrasnega pokrova zračnika (VxŠxG): 500 mm x 590 x 263 mm

Energijska nalepka in podatkovna kartica

Brošure