

Datum: 26.07.2025



(slika je simbolična)

Bosch Stenska napa - DWK97JM60

Kategorija: [Nape](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 06.08.2025**

Šifra: **32600**

Cena: 868,49€

Kratek opis

DWK97JM60, Stenska napa

- Energijski razred: A+ (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 32.1 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 47/54 dB

Tip:

Design:

Pretok:

Okolje in varnost:

Udobje:

Dimenzije:

Tehnične informacije:

- črna napa
- 90 cm
- črna
- Iz črnega stekla
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Recirkulacija je možna brez dimnika
- Za pritrditev na steno nad kuhališčem
- Sistem za enostavno montažo
- PowerBoost položaj
- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna, TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, LED prikaz
- TouchControl upravljanje (4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna)
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna
- 2 območja sesanja zraka: spredaj in spodaj
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- Notranje ogrodje enostavno za čiščenje
- Visokozmogljivi dvokanalni ventilator
- EcoSilenceDrive motor
- Osvetlitev kuhališča: 2 x 1,5 W LED osvetlitev
- Osvetljenost: 238 lux
- Temperatura barve: 3500 K
- Obodno sesanje zraka
- Pokrov filtra iz stekla
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 436 m³/h; pri intenzivnem načinu: 722 m³/h (po standardu EN 61591)
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 436 m³/h
- Maks. zmogljivost (odvajanje zraka): 436 m³/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 436 m³/h; pri intenzivnem načinu: 722 m³/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 54 dB(A) re 1 pW [41 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 54 dB(A) re 1 pW [41 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk]; pri intenzivnem načinu: 65 dB(A) re 1 pW [52 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Največji pretok zraka: 722 m³/h
- Pretok zraka (kroženje zraka): pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 410 m³/h pri intenzivnem načinu: 631 m³/h
- Hrupnost (kroženje zraka): pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 63 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk) pri intenzivnem načinu: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk)
- Priključna moč: 143 W
- Dimenzije (kroženje zraka) s CleanAir modulom (VxŠxG): 1118 x 890 x 499 mm - montaža na zunanji okrasni pokrov zračnika 1188-1458 x 890 x 499 mm - montaža na notranji okrasni pokrov zračnika
- Dimenzije - odvajanje zraka (VxŠxG): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Dimenzije (kroženje zraka) vključujoč okrasni pokrov zračnika (VxŠxG): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Dimenzije način delovanja kroženje zraka brez okrasnega pokrova zračnika (VxŠxG): 452 mm x 890 x 499 mm

Energijska nalepka in podatkovna kartica

Brošure