

Datum: 26.07.2025



(slika je simbolična)

Bosch Stenska napa - DWK97JQ60

Kategorija: [Nape](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 06.08.2025**

Šifra: **32601**

Cena: 987,93€ ~~1.009,00€~~

Kratek opis

DWK97JQ60, Stenska napa

Tip:

- Črna napa
- Črna
- Iz črnega stekla

Pretok:

- EcoSilenceDrive motor
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 431 m³/h; pri intenzivnem načinu: 714 m³/h (po standardu EN 61591)
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)

Okolje in varnost:

- Energijski razred: A (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 34.6 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 53 dB(A) re 1 pW [40 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk]; pri intenzivnem načinu: 65 dB(A) re 1 pW [52 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 45/53 dB

Design:

- Osvetljenost: 238 lux
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetlitev kuhališča: 2 x 1,5 W LED osvetlitev

Udobje:

- Elektronsko upravljanje, Lightline
- TouchControl upravljanje (5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni)
- PowerBoost položaj
- 10-minutni zamik izklopa
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- Notranje ogrodje enostavno za čiščenje
- Senzor kakovosti zraka
- Možnost nastavitve intenzitete svetlobe
- SoftLight postopna osvetlitev/zatemnitev
- Visokozmogljivi dvokanalni ventilator
- Obodno sesanje zraka
- Pokrov filtra iz stekla
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Indikator zasičenosti filtra (kovinskega ali oglenegega)

Tehnične informacije:

- Pretok zraka (kroženje zraka): pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 410 m³/h pri intenzivnem načinu: 632 m³/h
- Hrupnost (kroženje zraka): pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 63 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk) pri intenzivnem načinu: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk)

Dimenzije:

- Sistem za enostavno montažo
- Za pritrditev na steno nad kuhališčem
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Priključna moč: 143 W
- Dimenzije - odvajanje zraka (VxŠxG): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Dimenzije (kroženje zraka) s CleanAir modulom (VxŠxG): 1118 x 890 x 499 mm - montaža na zunanji okrasni pokrov zračnika 1188-1458 x 890 x 499 mm - montaža na notranji okrasni pokrov zračnika
- Dimenzije (kroženje zraka) vključujoč okrasni pokrov zračnika (VxŠxG): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Dimenzije način delovanja kroženje zraka brez okrasnega pokrova zračnika (VxŠxG): 452 mm x 890 x 499 mm

Energijska nalepka in podatkovna kartica

Brošure
