

Datum: 08.06.2025



(slika je simbolična)

Bosch Stenska napa - DWK98PR60

Kategorija: [Nape](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 18.06.2025**

Šifra: **32602**

Cena: 1.394,57€ ~~1.409,00€~~

Kratek opis

DWK98PR60, Stenska napa

- Energijski razred: A+ (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 31.5 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 43/55 dB

Tip:

Design:

Pretok:

Okolje in varnost:

Udobje:

Dimenzije:

Tehnične informacije:

- črna napa
- 90 cm
- črna
- Iz črnega stekla
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Recirkulacija je možna brez dimnika
- Za pritrditev na steno nad kuhališčem

Home Connect funkcija (WLAN) - samo v državah, kjer je na voljo storitev Home Connect

- za povezane hišne aparate in upravljanje prek pametnega telefona ali tablice (le v državah, kjer je storitev Home Connect na voljo)

- Sistem Home Connect se lahko razširi tako, da se vanj vključi številne funkcije zunanjih partnerjev (partnerstva)
- Glasovno upravljanje omogočeno prek glasovnega asistenta (le v državah, kjer je ta storitev na voljo)

- Upravljanje nape prek kuhalne plošče

- (s kompatibilno kuhhalno ploščo)

- Popolnoma avtomatska napa

- Sistem za enostavno montažo

- PowerBoost položaj

- TouchControl upravljanje

- Elektronsko upravljanje

- TouchControl upravljanje

- 5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni, TouchControl upravljanje

- Elektronsko upravljanje, Lightline

- TouchControl upravljanje (5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni)

- 5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni

- 10-minutni zamik izklopa

- 2 območja sesanja zraka: spredaj in spodaj

- Avtomatski izklop intenzivne stopnje

- Notranje ogrodje enostavno za čiščenje

- Senzor kakovosti zraka

- Možnost nastavitve intenzitete svetlobe

- SoftLight postopna osvetlitev/zatamnitev

- Visokozmogljivi dvokanalni ventilator

- EcoSilenceDrive motor

- Osvetlitev kuhališča: 2 x 3 W LED osvetlitev

- Osvetljenost: 519 lux

- Temperatura barve: 3500 K

- Obodno sesanje zraka

- Indikator zasičenosti filtra (kovinskega ali oglenea)

- Pokrov filtra iz stekla

- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju

- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 467 m³/h; pri intenzivnem načinu: 837 m³/h (po standardu EN 61591)

- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 467 m³/h

- Maks. zmogljivost (odvajanje zraka): 467 m³/h (po standardu EN 61591)

- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 467 m³/h; pri intenzivnem načinu: 837 m³/h (po standardu EN 61591)

- Dimenzije (kroženje zraka) s CleanAir modulom (VxŠxG):

- 1147 x 894 x 548 mm - montaža na zunanji okrasni pokrov zračnika

- 1217-1487 x 894 x 548 mm - montaža na notranji okrasni pokrov zračnika

- Posebno učinkovita zvočna izolacija

- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 55 dB(A) re 1 pW [42 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)

- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 55 dB(A) re 1 pW [42 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk]; pri intenzivnem načinu: 67 dB(A) re 1 pW [54 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)

- Čev Ø 150 mm, 120 mm

- z enosmerno zaporno loputo

- Največji pretok zraka: 837 m³/h

- Priključna moč: 166 W

- Dimenzije - odvajanje zraka (VxŠxG): 957-1227 x 894 x 548 mm

- Dimenzije (kroženje zraka) vključujoč okrasni pokrov zračnika (VxŠxG): 1017-1287 x 894 x 548 mm

- Dimenzije način delovanja kroženje zraka brez okrasnega pokrova zračnika (VxŠxG): 480 mm x 894 x 548 mm

Energijska nalepka in podatkovna kartica

Brošure