

Datum: 26.07.2025

Bosch Stropna napa - DRC97AQ50

Kategorija: [Nape](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 06.08.2025**

Šifra: **32573**

Cena: 1.244,20€ ~~1.299,00€~~



(slika je simbolična)

Kratek opis

DRC97AQ50, Stropna napa

- Energijski razred: A (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 34 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: E
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 41/56 dB

Tip:

Design:

Pretok:

Okolje in varnost:

Udobje:

Dimenzije:

Tehnične informacije:

- Nerjaveče jeklo napa
- 90 cm
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Clean Air recirculating kit
- Za pritrditev na strop nad kuhalnim otokom
- Upravljanje nape prek kuhalne plošče
- (s kompatibilno kuhalno ploščo)
- za povezane hišne aparate in upravljanje prek pametnega telefona ali tablice (le v državah, kjer je storitev Home Connect na voljo)
- Sistem Home Connect se lahko razširi tako, da se vanj vključi številne funkcije zunanjih partnerjev (partnerstva)
- Glasovno upravljanje omogočeno prek glasovnega asistenta (le v državah, kjer je ta storitev na voljo)
- Elektronsko upravljanje preko daljinskega upravljalnika
- infrardeči daljinski upravljalnik
- 5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- 10-minutni zamik izklopa
- intervalna funkcija na voljo prek sistema Home Connect
- funkcija tihega delovanja na voljo prek sistema Home Connect
- EcoSilenceDrive motor
- Visokozmogljivi dvokanalni ventilator
- Vrtljivo puhalo, zračniki možni na vseh štirih straneh
- Osvetlitev kuhališča: 4 x 3 W LED osvetlitev
- Možnost nastavitve intenzitete svetlobe
- SoftLight postopna osvetlitev/zatamnitev
- Osvetljenost: 659 lux
- Temperatura barve: 3500 K
- Obodno sesanje zraka
- Pokrov filtra iz nerjavečega jekla
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Indikator zasičenosti filtra (kovinskega ali oglenege)
- notranji okvir, ki omogoča enostavno čiščenje
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 458 m³/h; pri intenzivnem načinu: 798 m³/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 56 dB(A) re 1 pW [43 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk]; pri intenzivnem načinu: 68 dB(A) re 1 pW [55 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Cev ø 150 mm
- Največji pretok zraka: 798 m³/h
- Priključna moč: 174 W
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtikačem
- Dimenzije: 900 x 500 mm
- Vgradne dimenzije (VxŠxG): 299 x 888 x 487 mm

Energijska nalepka in podatkovna kartica

Brošure