

Datum: 08.06.2025



(slika je simbolična)

## Mrežno stikalo D-link DGS-1250-28X

Kategorija: [Stikala / Switchi](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 12.06.2025**

Šifra: **25459**

**Cena: 371,66€** ~~389,99€~~

## Blagovna znamka: **Kratek opis**

D-LINK

Uvedite stroškovno najučinkovitejšo rešitev 10G kot osnovna stikala za mala in srednje velika podjetja in kot dostopna stikala za podjetja. Zasnovan z visoko gostoto vrat, vrati s široko pasovno širino za odstranjevanje ozkih grl. Enostavnim upravljanjem večjezičnega spletnega uporabniškega vmesnika, namenski vrati konzole in popolnim nadzorom CLI. Vsako stikalo v seriji ima štiri 10G SFP + vrata, kar omogoča izbiro najprimernejše vrste medija in blaži ozka grla v omrežju. Prilagodljive povezave navzgorne povezave pri hitrostih 1G / 10G zagotavljajo naloge, ki zahtevajo veliko podatkov. Layer 3 Lite Vključuje IP vmesnike, IPv6 Neighbor Discovery (ND), ARP-Snooping Prevention, IGMP in MLD Snooping, LLDP in LLDP-MED. Serija DGS-1250 vključuje tudi zmogljivosti statičnega usmerjanja IPv4 / IPv6 za razširljivo in učinkovitejše omrežje. Lifetime garancija ob registraciji: <https://eu.dlink.com/si/sl/support/warranty-information>

---

### Podrobno o izdelku:

|                                                |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifikacije                                  | <a href="https://eu.dlink.com/si/sl/products/dgs-1250-gigabit-smart-managed-switches-with-10g-uplinks">https://eu.dlink.com/si/sl/products/dgs-1250-gigabit-smart-managed-switches-with-10g-uplinks</a> |
| Tip stikala                                    | za poslovno uporabo - managed                                                                                                                                                                           |
| Tip stikala dodatno                            | DGS-1250-28X                                                                                                                                                                                            |
| Število priključkov žične komunikacije         | 28                                                                                                                                                                                                      |
| Število priključkov žične komunikacije dodatno | x 24 1000BASE-T                                                                                                                                                                                         |
| Gigabit LAN hitrost                            | Da                                                                                                                                                                                                      |
| Gigabit LAN hitrost dodatno                    | /                                                                                                                                                                                                       |
| Optični prikllop                               | Da                                                                                                                                                                                                      |
| Optični prikllop dodatno                       | x 4 10G SFP + odhodna vrata                                                                                                                                                                             |
| POE napajanje                                  | Ne                                                                                                                                                                                                      |
| POE napajanje dodatno                          | /                                                                                                                                                                                                       |
| Tip ohišja stikala                             | kovinsko                                                                                                                                                                                                |
| Napredne omrežne nastavitve                    | Funkcije Layer 2 in Layer 3 Lite, Industrijski standard poln CLI 1 , spletni GUI, vrata konzole                                                                                                         |
| Dodatne informacije                            | 440 x 140 x 44 mm delovno okolje -5c do 50c                                                                                                                                                             |
| Garancija v mesecih                            | 24                                                                                                                                                                                                      |

---