



Prodaja, posredništvo in storitve

KUPČIČ MARJAN S.P. - RTV SERVIS, PRODAJA
Vrazova ulica 6, 2270 Ormož

Davčna št.:

Telefon: 02 / 740 16 13

E-mail: info@digitalnisvet.si

WWW: www.digitalni-svet.bitset.git.sprd.digital

Datum: 08.06.2025



[Gorenje Toplotna črpalka - TCM306ZG](#)

Kategorija: [Ogrevalne toplotne črpalke](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 17.06.2025**

Šifra: **2516**

Cena: 2.433,24€ ~~2.482,90€~~

(slika je simbolična)

Blagovna znamka: GORENJE
Energijski razred: A+

Kratek opis

Tehnični podatki

Profil rabe	XL
Energijski razred	A+
Energijska učinkovitost ogrevanja vode η_{wh}	178,9 %
Letna poraba električne energije PPR	936 kWh
Poraba električne energije v 24 urah	4,36 kWh
Nastavitev temperature termostata	55 °C
Nivo zvokovne moči v notranjih prostorih	59 dB
Mešana voda pri 40°C	380 l

Tehnične karakteristike

Čas segrevanja A15/W10-55	7h 55min
Čas segrevanja A20/W10-55	6h 57min
Poraba energije pri izbranem ciklu izpustov A15/W10-55	4,77 kWh
Poraba energije pri izbranem ciklu izpustov A20/W10-55 pri temp. vstopnega zraka 20°C, 58% vlagi in vstopni temp. vode 10°C segrevanje vode do 55°C skladno s stand. EN16147 in EU dir. 812/2013	4,37 kWh
COPDHW(A15/W10-55) EN16147	4
COPDHW (A20/W10-55) EN16147	4,4
Moč v stanju pripravljenosti po EN16147	18 W
Hladilno sredstvo	R134A
Količina hladiva (Izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline. Hermetično zaprto.)	1,1 kg
Količina fluoriranih toplogrednih plinov (ekvivalent CO2 v tonah)	1,57 t CO2 eq.
Območje delovanja - minimalna temperatura zraka	7 °C
Območje delovanja - maksimalna temperatura zraka	40 °C

Električne karakteristike

Napetost	220-240 V
Priključna moč	475 W
Maksimalna priključna moč	2.750 W
Nazivni tok varovalke	16 A
Frekvenca	50 Hz
Stopnja zaščite ohišja	IP21

Hranilnik vode

Zaščita kotla	emajl
Zaščitna anoda	magnezijeva
Delovni tlak hranilnik vode	6 bar
Delovni tlak izmenjevalec	12 bar

Najvišja temperatura

Segrevanje s toplotno črpalko	65 °C
Segrevanje z el. grelcem	75 °C
Segrevanje s prenosnikom toplote	85 °C

Priključne dimenzije

Priključki na vodovodno omrežje	G1
Površina toplotnega izmenjevalca spodaj	1,06 m2
Prostornina izmenjevalca spodaj	6,9 l
Povprečna debelina izolacije	67 mm
Teža aparata z vodo	432 kg

Transportni podatki

Mere (Š×V×G)	67 × 196 × 68,5 cm
Mere embaliranega izdelka (Š×V×G)	80 × 216 × 80 cm
Šifra	731237
EAN koda	3838782134746

Energijska nalepka in podatkovna kartica

Brošure