



Prodaja, posredništvo in storitve

KUPČIČ MARJAN S.P. - RTV SERVIS, PRODAJA
Vrazova ulica 6, 2270 Ormož

Davčna št.:

Telefon: 02 / 740 16 13

E-mail: info@digitalnisvet.si

WWW: www.digitalni-svet.bitset.git.sprd.digital

Datum: 07.06.2025



[Gorenje Toplotna črpalka - TCM306ZG](#)

Kategorija: [Ogrevalne toplotne črpalke](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 18.06.2025**

Šifra: **2516**

Cena: 2.433,24€ ~~2.482,90€~~

(slika je simbolična)

Blagovna znamka: GORENJE
Energijski razred: A+

Blagovna znamka: GORENJE

Energijski razred: A+

Kratek opis

Tehnični podatki

Profil rabe

XL

Energijski razred

A+

Energijska učinkovitost ogrevanja vode η_{wh}

178,9 %

Letna poraba električne energije PPR

936 kWh

Poraba električne energije v 24 urah

4,36 kWh

Nastavitev temperature termostata

55 °C

Nivo zvokovne moči v notranjih prostorih

59 dB

Mešana voda pri 40°C

380 l

Tehnične karakteristike

Čas segrevanja A15/W10-55

7h 55min

Čas segrevanja A20/W10-55

6h 57min

Poraba energije pri izbranem ciklu izpustov A15/W10-55

4,77 kWh

Poraba energije pri izbranem ciklu izpustov A20/W10-55 pri temp. vstopnega zraka 20°C, 58% vlagi in vstopni temp. vode 10°C segrevanje vode do 55°C skladno s stand. EN16147 in EU dir. 812/2013

4,37 kWh

COPDHW(A15/W10-55) EN16147

4

COPDHW (A20/W10-55) EN16147

4,4

Moč v stanju pripravljenosti po EN16147

18 W

Hladilno sredstvo

R134A

Količina hladiva (Izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline. Hermetično zaprto.)

1,1 kg

Količina fluoriranih toplogrednih plinov (ekvivalent CO2 v tonah)

1,57 t CO2 eq.

Območje delovanja - minimalna temperatura zraka

7 °C

Območje delovanja - maksimalna temperatura zraka

40 °C

Električne karakteristike

Napetost

220-240 V

Priključna moč

475 W

Maksimalna priključna moč

2.750 W

Nazivni tok varovalke

16 A

Frekvenca

50 Hz

Stopnja zaščite ohišja

IP21

Hranilnik vode

Zaščita kotla

emajl

Zaščitna anoda

magnezijeva

Delovni tlak hranilnik vode

6 bar

Delovni tlak izmenjevalec

12 bar

Najvišja temperatura

Segrevanje s toplotno črpalko

65 °C

Segrevanje z el. grelcem

75 °C

Segrevanje s prenosnikom toplote

85 °C

Priključne dimenzije

Priključki na vodovodno omrežje

G1

Površina toplotnega izmenjevalca spodaj

1,06 m2

Prostornina izmenjevalca spodaj

6,9 l

Povprečna debelina izolacije

67 mm

Teža aparata z vodo

432 kg

Transportni podatki

Mere (Š×V×G)

67 × 196 × 68,5 cm

Mere embaliranega izdelka (Š×V×G)

80 × 216 × 80 cm

Šifra

731237

EAN koda

3838782134746

Energijska nalepka in podatkovna kartica

Brošure